

RASAY MAKİNA

RASAY-CNC ROUTER PROMAX TEKNİK DOKÜMAN

- OTOMATİK BOŞALTMA
- DAYAMA PİSTONU
- 16 BÖLGE VAKUM
- OTOMATİK YAĞLAMA
- 10 OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME
- DIŞ MAKİNA ÖLÇÜLERİ :2700*4900
- İŞLEME ALANI:2100*3700

EKSEN MOTORLARI

- 1.5 KW SERVO MOTOR (İSTENİLEN KW'DE ARTTIRILABİLİR)
- HAKEKET EKSENLERİ
- Y EKSEN 2 ADET SERVO MOTOR(1.5KW)
- Z EKSEN 1 ADET SERVO MOTOR (1.5 KW)
- X.Y.Z EKSENİNDE ALMAN HELİS 30 'LUK RAY VE 2 MODÜL KRAMİYER (ÇELİK TAŞLANMIŞ)
- SPİNDLE :9 KW 24.000 DEVİR (RPM) ALÜMİNYUM GÖVDE HAVA SOĞUTMALI KESİM MOTORU KULLANILMIŞTIR
- KONTROL ÜNİTESİ DELTA FALCON LNC KONTOL ÜNİTESİ
- X.Y.Z. HOME SWİCH SİSTEMİ
- OTOMATİK STOP LİMİT SWİCH
- 10 OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME
- OTOMATİK Z- PROBE SWİCH TEZGAH SIFIRLAMA
- OTOMATİK YAĞLAMA
- ŞASE: 100*200 10MM ÇELİK KONSTRÜKSİYEN
- TABLA KOMPAK POL.
- TOZ EMİCİ: PNÖMATİK TOZ EMME APARATLI

-HASSASİYET: BORVERK İŞLEME MERKEZLİ ÇİFT LİNEAR KIZAK (TÜRKİYE'DE İLK)

VAKUM: 305M3 YAĞLI VAKUM

-AĞIRLIK: 4000 KG

-Türkiye'de bir ilk olarak üretilen makinamız da hassasiyeti sıfıra 1000/1 indirmek için borverg(vargel) işlemlili çift linear kızak sistemi kullanılmıştır.

-Sunta ,mdf,alüminyum,pleksi,altın,gümüş ve hammadde parçalarının için sorunsuz kullanım sağlar.

